



L'autre entrée principale

GAMME  
*basculante*




Vos réalisations sont comme  
notre savoir-faire

*uniques*

EXTRAIT DU CATALOGUE GAMME 2019/2020

novoferm.fr





# GAMME

## basculante

Noviso<sup>®</sup>,  
DL<sup>®</sup> & DWM<sup>®</sup>



« Économique, la gamme basculante séduit aussi par sa **simplicité d'utilisation** et par sa **longévité**. »



Présentation Noviso<sup>®</sup> 98  
Réalizations 100

Présentation DL<sup>®</sup> 102  
Réalizations 104

Réalizations DWM<sup>®</sup> 108

Solutions PMR 109  
» Notice technique 112

**Configurez  
votre porte de garage  
sur [novoferm.fr](http://novoferm.fr)**



Au maximum, je veux  
**OPTER POUR**

*une porte 4 en 1*



La porte Noviso® est une porte 4 en 1 :  
isolante, économique, motorisable avec portillon.

Par son ouverture débordante sur l'extérieur,  
elle optimise un maximum l'espace de votre garage.  
Vous pouvez aisément y aménager un atelier  
de bricolage ou une buanderie grâce  
à son isolation de qualité.



Certificat anti intrusion  
pour les portes motorisées



Verrouillage 2 points  
horizontaux et 3 points  
sur le portillon pour  
une sécurité renforcée



Panneau isolant 20 mm



Fermeture automatique  
du portillon après votre  
passage (option)



Fonctionnement souple,  
silencieux et simple en  
manœuvre



Solution PMR :  
kit de manœuvrabilité



**LARGE GAMME  
DIMENSIONNELLE ET LARGE  
CHOIX DE FINITIONS**

**5 DESIGN  
3 FINITIONS  
12 TEINTES PRÉFÉRENTIELLES  
RAL ET SABLÉES**

**4 RÉFÉRENCES DE HUBLOTS  
KIT DÉCOR À POSER  
DESIGN COORDONNÉ**



01

01. **Noviso® portillon**  
Ral 7016  
Design nervures larges  
Poignée inox

02. **Noviso® portillon**  
Rouge pourpre RAL 3004  
Design sans nervures, finition lisse

03. **Noviso® portillon**  
Noir 2100 sablé  
Design Hexagone



**Une sécurité accrue :** 3 points de verrouillage, un rail monobloc et un temps de pose réduit (aucun perçage en maçonnerie, ni cheville).




**Exclusivité et sécurité optimale :** les portes basculantes sont équipées d'un système de verrouillage exclusif en deux points latéraux pour une sécurité renforcée.

02



**Confort et sécurité :** verrouillage portillon.



**Ferme-porte :** pour votre porte Noviso®, vous pouvez choisir d'équiper le portillon avec un ferme-porte avec glissière aluminium qui assure la fermeture automatique après votre passage.



03

Au maximum, je veux

# OPTER POUR

*un grand classique*

La porte basculante DL® séduit par sa simplicité d'utilisation, sa longévité et la qualité de ses matériaux.

Elle est la plus économique de la gamme Novoferm®. Son temps de pose réduit permet de faire de vraies économies.



Verrouillage 2 points pour une sécurité renforcée, 3 points si portillon



Kit 3<sup>ème</sup> point de fermeture au linteau sur les portes manuelles (option)



Profil anti-pince doigts extérieur et intérieur



Portillon possible pour un confort supplémentaire au quotidien.



Fonctionnement souple, silencieux et simple en manœuvre



2 kits PMR au choix



**LARGE GAMME DIMENSIONNELLE ET LARGE CHOIX DE FINITIONS**

**16 DESIGN**

**3 MATÉRIAUX : MÉTAL, BOIS, PVC**

**1 CONFIGURATION CADRE NU**

**12 TEINTES PRÉFÉRENTIELLES**

**4 RÉFÉRENCES DE HUBLOTS  
KIT DÉCOR À POSER  
+ 60 DIMENSIONS EN STANDARD  
POUR LA DL NERVURES  
DESIGN COORDONNÉ**




**Longévité et qualité :** huisserie tubulaire et tablier en acier galvanisé pour une grande robustesse



- 01. **DL®**  
Noir 2100 sablé  
Design joint creux horizontal
- 02. **DL®**  
Gris 7016 sablé  
Design cassettes
- 03. **DL®**  
Rouge RAL 3004  
Design coordonné  
Modèle Vog  
Poignée inox
- 04. **DL-IL**  
Vert mousse RAL 6005  
Design nervures verticales  
Non débordante

05




Couvre joint métallique.



07



06



Loqueteau métallique.



08

05. **DL102**  
Cadre nu zinc (remplissage non fourni)  
Noir RAL 9005  
Design nervures verticales à joint creux

06. **DL102**  
Cadre nu en applique  
Sans poignée  
Habillage bois non fourni

07. **DL®**  
Cadre nu en applique  
Poignée inox  
Habillage bois non fourni

08. **DL®**  
Gris anthracite RAL 7016  
Design coordonné modèle Equation



**Sécurité optimale** : les portes basculantes sont équipées d'un système de verrouillage exclusif en deux points latéraux pour une sécurité renforcée (porte manuelle ou motorisée).



**La solution économique automatisable avec le Novomatic®**



### POSE RAPIDE

L'absence de rails horizontaux et ses encombrements faibles font de DWM® la porte de garage la plus facile et la plus rapide à poser.

**Sécurité optimale** : la porte basculante DWM® est équipée d'un verrouillage en 2 points latéraux indépendants du sol.



**Packs multi-ressorts** : l'équilibrage par packs multi-ressorts (2x3 ressorts) et les sangles rigides de la porte basculante DWM® assure une bonne fermeture de l'ensemble et font office de parachute.

09. **DWM**  
Blanc RAL 9016  
Design nervures verticales

10. **DWM**  
Blanc RAL 9016  
Design nervures verticales



# SOLUTIONS PMR

Personnes à Mobilité Réduite

Novoferm® propose 4 solutions particulièrement étudiées pour les Personnes à Mobilité Réduite :

**1**

### LA MOTORISATION

La porte de garage motorisée est **LA SOLUTION LA PLUS CONFORTABLE !**

NOVOPORTE® E.S.



Pour porte sectionnelle

NOVOMATIC® E.S.



Pour porte latérale

INTEGRAPORT®



Pour porte basculante

**2**

### LE KIT DE MANŒVRABILITÉ

Il permet l'accompagnement de la porte quelle que soit sa position. Ce kit constitué d'une perche télescopique ultralégère, présente de nombreux avantages :

#### INVISIBLE

Astucieusement positionnée sur la traverse basse à l'intérieur de la porte, la perche est discrète, non-vandalisable et facilement accessible.

Ouverture manuelle de la porte



#### ÉVOLUTIF

Sur un équipement existant, pas nécessaire de remplacer la porte. Il peut être supprimé facilement.

Récupération de la perche



#### ADAPTABLE

Sur l'ensemble de la gamme Novoferm® et de nombreux produits du marché.

Positionnement de la perche



#### TÉLESCOPIQUE

La perche peut rester dans le véhicule.

Ouverture complète de la porte




**3**

### LE KIT DE REHAUSE POIGNÉE

Il permet de positionner la poignée et la serrure plus haute si nécessaire sur les portes DL®. Il complète le kit de manœuvrabilité.

#### ÉVOLUTIF


Adaptable sur une porte DL® existante, il peut aussi être supprimé facilement pour revenir à la hauteur de poignée standard.



**4**

### LA GAMME DIMENSIONNELLE

Elle permet de répondre aux exigences d'accessibilité en fonction des configurations.



Tous les automatismes sont livrés avec 2 télécommandes 2 fonctions.

Ces dispositifs offrent une ergonomie adaptée au véritable besoin de l'utilisateur. Ceci est renforcé par leur caractère réversible. Ces solutions contribuent à répondre aux exigences de la circulaire DGUHC 2007 - 53 du 30 novembre 2007.

# ... DES ATOUTS *communs*

DL®. NOVISO®

## DESIGN

### Nombreux designs

Designs coordonnés  
Hublots  
Kits décor à poser Alunox  
Tous RAL & sablées  
Poignée ergonomique  
Portillon possible  
Poignée inox en option

## RÉSISTANCE EXTÉRIEURE

Résistance au vent : Classe 2

## CONFORT & SÉCURITÉ


Certificat anti-intrusion (pour les portes motorisées)  
Motorisable avec l'intégraport (réservations identiques à une porte manuelle)  
Verrouillage 3 points motorisé avec Intégraport®  
Kit PMR en option

## SÉCURITÉ PORTILLON

Verrouillage : Serrure 3 points  
Paumelles antidégondabales  
Joints de compression, ferme-porte en option



**Sécurité portillon piéton intégré :** indispensable si votre porte basculante est équipée d'un portillon incorporé, il empêchera toute mise en mouvement du tablier si le portillon est ouvert, évitant ainsi des dommages au matériel.



**Une sécurité accrue :** 3 points de verrouillage, un rail monobloc et un temps de pose réduit (aucun perçage en maçonnerie, ni cheville). L'automatisme Intégraport® procure le maximum de sécurité, grâce à ses 3 points de verrouillage. Le verrouillage mécanique manuel de la porte, en deux points latéraux indépendants du sol, est activé par le moteur dès la fermeture définitive de la porte. Le 3<sup>ème</sup> point de verrouillage est assuré directement par le moteur en partie haute de la porte.

# ... DES ATOUTS *uniques*

## BASCULANTE DL®

- Gamme complète : Métal / Bois / PVC / Cadre nu
- Débordante avec rails
- Montant tubulaire
- Grande gamme dimensionnelle : La plus large du marché. Plus de 60 dimensions en standard pour la DL® nervures
- Cadre nu : de 8 à 15 kg par m<sup>2</sup>, possibilité de remplissage en applique
- Offre ventilation par perforation en option
- Portillon possible : Le plus large du marché (910 mm), paumelles invisibles
- 12 teintes préférentielles



## BASCULANTE NOVISO®

- 4 en 1 : Économique, Isolante, Portillon, Motorisée
- Panneau 20 mm
- Faible réservation en manuel comme en motorisé
- Barre de seuil : acier galva
- Passage en mode manuel
- Basculante : Gain de temps de pose
- Verrouillage renforcé sur la porte
- Verrouillage par tringle, extrémité pleine
- Hublot finition inox brossé
- Joint périphérique ouvrant & dormant
- Calfeutrement de qualité

# PERSONNALISATION

## BASCULANTE NOVISO®, DL®, DL 102, DL-IL, OD-IL & DWM®

# NOTICE

## TECHNIQUE

### DESIGN POUR PORTES DL®

Nervures	Sans nervures	Cassettes acier	Pro	Vog
DISPONIBLE DANS CETTE FINITION	DISPONIBLE DANS CETTE FINITION	DISPONIBLE DANS CETTE FINITION	DISPONIBLE DANS CETTE FINITION	DISPONIBLE DANS CETTE FINITION
Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse
Équation	Dream	Horizontales à joint creux	Verticales à joint creux	Nervures horizontales
DISPONIBLE DANS CETTE FINITION	DISPONIBLE DANS CETTE FINITION	DISPONIBLE DANS CETTE FINITION	DISPONIBLE DANS CETTE FINITION	DISPONIBLE DANS CETTE FINITION
Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse
sans bandeaux verticaux	Habillage vertical Multiplis Okoumé	Habillage vertical Sapin massif	Habillage vertical Red Cedar massif	Habillage vertical Mélèze
DISPONIBLE DANS CETTE FINITION				
Lisse				
Cadre nu (RAL 8014)				

Certains designs peuvent ne pas être compatibles, selon leur dimension ou leur cinématique. La porte DWM n'est disponible qu'en design nervures.

### DESIGN POUR PORTES NOVISO®

Nervures	Nervures larges pour Noviso®	Sans nervures	Cassettes acier	Hexagone
DISPONIBLE DANS CETTE FINITION	DISPONIBLE DANS CETTE FINITION	DISPONIBLE DANS CES FINITIONS	DISPONIBLE DANS CETTE FINITION	DISPONIBLE DANS CETTE FINITION
Woodgrain	Woodgrain	Lisse Lisse plaxé chène doré	Woodgrain	Lisse

### FINITION



Finitions disponibles suivant les designs.

### DISPOSITION SPÉCIALE



### TEINTE PRÉFÉRENTIELLE

<b>IVOIRE CLAIR</b> RAL 1015	<b>BLANC CRÈME</b> RAL 9001	<b>GRIS ANTHRACITE</b> RAL 7016	<b>GRIS CLAIR</b> RAL 7035
<b>NOIR FONCÉ</b> RAL 9005	<b>GRIS SABLÉ (BRONZE)</b> S 2500	<b>GRIS PERLE SABLÉ</b> S 2800	<b>GRIS SABLÉ</b> S 2400
<b>GRIS SABLÉ</b> S 2900	<b>GRIS SABLÉ</b> S 7016	<b>NOIR SABLÉ</b> s 2100	<b>NOIR FONCÉ SABLÉ</b> 9005

Non disponible avec le design nervures horizontales sans bandeaux verticaux. Teintes préférentielles disponibles sur la gamme DL®. Pas de couleur possible sur DWM. Autres RAL et sablées disponibles.

DESIGN		
Design	Pas d'ondes	Épaisseur
Noviso® nervures	125 à 132 mm	20 mm
Noviso® nervures larges	250 à 264 mm	
DL® acier	82 mm	
DL® multiplis	63 mm - 52 mm	10 mm
DL® bois massif	86 mm	16 mm
DL® PVC	140 mm	15 mm
DWM®	84 mm	
DL 102 acier nervures	82 mm	
DL-IL acier nervures	82 mm	
OD-IL acier nervures	82 mm	

PORTILLON INTÉGRÉ				
HC = hauteur de commande	Largeur du portillon	Largeur	Passage libre	
			Hauteur	
			Si HC ≤ 2250 mm	Si HC > 2250 mm
DL®, DL-IL	910 mm	870 mm	HC - 80 mm	HC - 80 mm
DL 102	910 mm	885 mm	HC - 112 mm	2040 mm
Noviso®	de 795* à 1020 mm	de 770 à 995 mm	HC - 76 mm	-

\*Varie selon la largeur de commande de la porte



# DIMENSIONS STANDARD & SUR MESURE

## BASCULANTES

(cotes en mm)

# NOTICE

## TECHNIQUE

### DIMENSIONS STANDARD

Porte DL® débordante, avec rails, tablier acier										Variantes			
Dimensions de commande = Dimensions de baie		Dimensions Hors tout		Pose en applique intérieure				Dimensions de passage libre		DL® Bois/PVC	Noviso®	DL-IL <sup>(1)</sup> non débordante, avec rails	OD-IL <sup>(1)</sup> non débordante, sans rails
LC	HC	L	H	Largeur de Baie		Hauteur de Baie		L	H				
2250	1920 2000 2125	2341	1985 2065 2190	2205	2330	1920 2000 2125	1980 2060 2185	2110	1780 1860 1985	•	•	•	•
2375	1920 2000 2125 2250	2466	1985 2065 2190 2315	2330	2455	1920 2000 2125 2250	1980 2060 2185 2310	2235	1780 1860 1985 2110	•	• (1875)	•	•
2500	1920 2000 2125 2250 2375	2591	1985 2065 2190 2315 2440	2455	2580	1920 2000 2125 2250 2375	1980 2060 2185 2310 2435	2360	1780 1860 1985 2110 2235	•	•	•	•
2750	2125 2250 2375		2190 2315 2440			2125 2250 2375	2185 2310 2435		1985 2110	•		•	
2750	2000 2125	2841	2065 2190	2705	2830	2000 2125	2060 2185	2610	1860 1985	•	•	•	•
3000	2000 2125	3091	2065 2190	2955	3080	2000 2125	2060 2185	2860	1860 1985	•	•	•	•
Porte DL 102 débordante, avec rails, tablier acier										Variantes			
4000	2000 2125	4100	2070 2195	3955	4070	2000 2125	2060 2185	3780	1820 1945	•			
4500	2000 2125	4600	2070 2195	4455	4570	2000 2125	2060 2185	4280	1820 1945	•			
5000	2000 2125	5100	2070 2195	4955	5070	2000 2125	2060 2185	4780	1820 1945	•			

Existe aussi en dimensions standard (LC) = 2000 / 2125 / 2200 / 2250 / 2300 / 2375 / 2400 / 2500 / 2625 / 2750 / 2875 / 3000 / 3200 / 3300 / 3500 / 4000 sur DL® nervures. Tous les designs ne sont pas disponibles dans toutes les dimensions standard. Dimensions adaptées pour les emplacements PMR. Prévoir kits complémentaires conseillés.

### RÉSERVATIONS UTILES

		Écoinçon minimum	Retombée de linteau minimum	Profondeur libre minimum	Passage libre	Dimensions hors tout
Noviso® Basculante débordante, avec rails	Manuelle Novomatic® Integraport®	50 mm 50 mm 50 mm	80 mm 120 mm 80 mm	HC + 30 mm Voir longueur de l'automatisme <sup>(1)</sup> HC + 430 mm <sup>(2)</sup>	(LC - 140) x (HC - 140)	(LC + 91) x (HC + 65) (LC + 91) x (HC + 65) (LC + 91) x (HC + 71)
DWM® Basculante débordante, sans rails	Manuelle Novomatic®	50 mm 50 mm	50 mm 100 mm	HC - 80 mm Voir longueur de l'automatisme <sup>(1)</sup>	(LC - 140) x (HC - 140)	(LC + 91) x (HC + 35)
DL Basculante débordante, avec rails	Manuelle Novomatic® Integraport®	50 mm 50 mm 50 mm	80 mm 120 mm 80 mm	HC + 30 mm Voir longueur de l'automatisme <sup>(1)</sup> HC + 430 mm <sup>(2)</sup>	(LC - 140) x (HC - 140)	(LC + 91) x (HC + 65) (LC + 91) x (HC + 65) (LC + 91) x (HC + 71)
DL 102 Basculante débordante, avec rails	Manuelle Novomatic®	55 mm 55 mm	90 mm 130 mm	HC + 70 mm Voir longueur de l'automatisme <sup>(1)</sup>	(LC - 220) x (HC - 180)	(LC + 100) x (HC + 70)
DL-IL Basculante non débordante, avec rails	Manuelle	50 mm	80 mm	HC + 100 mm	(LC - 80) x (HC - 100)	(LC + 91) x (HC + 68)
OD-IL Basculante non débordante, sans rails	Manuelle	50 mm	120 mm	HC + 50 mm	(LC - 80) x (HC - 70)	(LC + 91) x (HC + 65)

Portillon intégré Gauche / Droite, vue extérieure (DL®, DL 102 & DL-IL) sur habillage vertical uniquement. (1) Voir chapitre Automatismes. (2) Avec recoupe du rail. Sans recoupe du rail : voir chapitre Automatismes.


### PORTILLON INTÉGRÉ

	Largeur du portillon	Largeur du passage libre	Hauteur du passage libre	
			Si HC ≤ 2250 mm	Si HC > 2250 mm
Portes basculantes DL®, DL-IL	910 mm	875 mm	HC - 80 mm	HC - 80 mm
Portes basculantes DL 102	910 mm	885 mm	HC - 112 mm	2040 mm
Portes basculantes Noviso®	de 795 à 1020 mm	de 770 à 995 mm	HC - 76 mm	-


LC : Largeur de commande ; HC : Hauteur de commande.

### DIMENSIONS SUR MESURE

Porte basculante Noviso®




Porte basculante DL® acier




\* Dimensions adoptées pour un emplacement PMR, préconisées pour un usage en sous-sol. Notre conseil : ajouter l'option kit de manœuvre PMR. Bandeau central en cas de L > 3000 mm.


Porte basculante DL® bois - PVC




Porte basculante DL 102



Porte basculante DL-IL



Porte basculante OD-IL




Cinématiques	Portes
Basculante à trajectoire débordante pendant la manœuvre de guidage par rails horizontaux <b>Automatisable</b>	Noviso® DL® DL 102
Basculante à trajectoire non débordante guidage par rails horizontaux <b>Non automatisable</b>	DL-IL
Basculante à trajectoire non débordante sans rails de guidage <b>Non automatisable</b>	OD-IL
Basculante à trajectoire débordante pendant la manœuvre sans rails de guidage <b>Automatisable</b>	DWM®

# SCHÉMAS TECHNIQUES


## BASCULANTE NOVISO®, DL®, DL-IL & OD-IL

(cotes en mm)


### POSE EN APPLIQUE



### EMPRISE AU SOL



### POSE EN TUNNEL





Être votre fournisseur  
préfér  de

*solutions*



A chacun son ouverture

## CHARTRE D'ENGAGEMENT SAV

Novoferm®, avec la mise en place d'un **service support d di ** r pond en tout point   son credo **+SVP: Faire plus simple, plus vite, plus proche du client.**

  tous les niveaux de l'entreprise ce credo est devenue la culture de l'entreprise, faisant passer Novoferm®, d'une logique industrielle de fabrication de produits   une logique de fournisseur de solutions.



MISE EN PLACE  
DES RESSOURCES  
TECHNIQUES ADAPT ES\*



ENVOI DU PRODUIT  
SOUS 48H  
MAXIMUM\*



INTERVENTION FIX E  
DANS LES 7 JOURS\*



D DOMMAGEMENT  
CLIENT\*



INFORMATION PAR E-MAIL  
DE L'EXP DITION  
& SUIVI DU COLIS\*



ENVOI DES PI CES  
SUR MESURE SOUS  
UN D LAI EXPRESS\*



D CALAGE DE R GLEMENT  
TANT QUE LE SAV  
N'EST PAS R GL \*



PRODUIT  
SOUS GARANTIE\*

## NOS GARANTIES SONT   LA HAUTEUR DE L'IMPORTANT QUE NOUS ACCORDONS   LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS !

Novoferm® apporte le plus grand soin   la fabrication de ses produits, conform ment   la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilit  de fabricant  tait mise en cause pour un d faut d'aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions   vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs d lais.

Extraits de garantie (garanties compl tes p.162).

	Produit situ� � plus de 3 km du bord de mer	Produit situ� � moins de 3 km du bord de mer
	Garantie standard	Garantie standard
1 Corrosion	5 ans	2 ans
2 Tenue/Adh�rence		
3 Couleur/Brillance		
4 Fonctionnement m�canique	10 ans	
5 Automatismes	5 ans	
6 Accessoires et quincailleries	5 ans	

Sous r serve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des r gles de l'art ainsi que d'un entretien r gulier par leur propri taire.

- 1 Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'ext rieur sur panneau non bless  (apparition de cloques).
- 2 Prise en charge si la peinture se d colle   l'angle sur le support panneau non bless  ou si la couleur reste sur la main en la passant l g rement dessus (farinage).
- 3 Prise en charge d'une d coloration ou d'un d faut de brillance non homog ne sur l'ensemble de la porte (cf. norme...).
- 4 Tout ce qui emp cherait le bon fonctionnement m canique du produit et qui n'est pas li    la pose, hors pi ces d'usure (ressorts, c bles...), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.
- 5 Idem garantie actuelle motorisations (d faut  lectronique) avec analyse retour pour prise en charge.
- 6 Verrouillage, charni re, galet, hublot, vitrage, joint, poign e, autres accessoires optionnels ou pi ces d'usure ayant un d faut non li    l'installation sur le chantier.