



Incontournable en rénovation, le volet est livré avec son caisson, à poser sous linteau ou en façade.

1 Possibilité de couvrir toutes les tailles de baies

> 3 lames au choix et des hauteurs de caisson adaptées à toutes les ouvertures, de la plus réduite (12,7 cm) à la plus conforme aux grandes baies (22,2 cm).

2 L'accès au XXL

> Une lame spécifique d'épaisseur 13 mm et un caisson en aluminium extrudé pour supporter les grandes largeurs, jusqu'à 4 m.

3 Un choix élargi en motorisations et commandes

> En motorisation secteur, le choix entre commande radio et commande filaire et en option, la motorisation solaire ou hybride pour plus d'autonomie.



Exclusivité gamme iD+ : l'extension de garantie de 3 ans.

> Une option portant la durée totale de la garantie des volets iD+ à 10 ans.

Dimensions

- > Largeur volet
Mini 47 cm,
Maxi 4 mètres
- > Hauteur volet
Mini 42,7 cm,
Maxi 2,85 mètres



LE CHOIX DE L'IMPLANTATION :

2 formes de caisson pour 2 types de pose

- > Caisson 1 X 20°
Pose dans l'encadrement de la fenêtre, sous linteau



- > Caisson 2 X 20°
Pose en façade



LE CHOIX DE LA MOTORISATION :

Bubendorff, est le spécialiste du volet roulant à motorisation radio

Moteur sans fil de terre : idéal en rénovation

Traçabilité de chaque moteur



Consommation en veille <0,5W

Equipe des volets à partir d'une largeur de 47 cm



Chaque volet roulant iD+ est livré avec sa télécommande appairée en usine

LE CHOIX DES TEINTES

> 15 teintes tablier standard

	Blanc RAL 9016		Noir sablé AKZO 2100S
	Gris clair RAL 7035		Noir foncé RAL 9005
	Aluminium clair métallisé		Rouge pourpre RAL 3004
	Gris anthracite RAL 7016		Ivoire clair RAL 1015
	Blanc perlé RAL 1013		Gris sablé AKZO 2900S
	Brun sépia RAL 8014		Aluminium gris RAL 9007
	Chêne doré (lame DP368 uniquement)		Gris terre d'ombre RAL 7022
	Teck		

3 autres motorisations possibles en option :

- > Le moteur Autonome à commande radio, recharge solaire (capteur photovoltaïque), consommation 0 Watt, autonomie de 30 jours.
- > Le moteur Hybrid à commande radio et filaire, à recharge secteur et autonome pendant 7 jours en cas de coupure de courant.
- > Le moteur secteur à commande filaire, compatible avec tous les inverseurs du marché (type volet roulant).

L'OPTION TABLIER ORIENTABLE

“ Idéal pour vos pièces de jour, un volet roulant qui conjugue :

Protection solaire

Aération

et Préservation de l'intimité ”

Dimensions volet MONO iD+ Lames orientables

- > Largeur mini 67 cm, maxi 3 mètres
- > Hauteur mini 44,2 cm, maxi 3 mètres

Teintes

> 4 teintes tablier

	Gris anthracite RAL 7016		Aluminium clair métallisé		Blanc RAL 9016		Blanc perlé RAL 1013
--	--------------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------	--	----------------------------

Même en position fermée, un fin passage de lumière persiste entre les lames, de façon à préserver l'aération naturelle



Les teintes représentées dans ce présent nuancier sont indicatives. Elles sont destinées à donner une impression générale. *AkzoNobel marque déposée.

BON À SAVOIR...

- Pour le neuf et la rénovation, le volet iD+ en version **TRADI** est intégré dans le mur, dans un caisson existant.
- Pilotage connecté de vos volets iD+ : découvrez **iDiamant with Netatmo**, un module de connexion permettant la commande à distance des volets radio iD+ via l'App Legrand Home+Control sur votre smartphone.